



Cegielnia „Przeclaw” Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
mgr Beata Wójcik – właściciel
39-321 Tuszyn 138

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA JAKIE WYRÓB STWARZA PODCZAS STOSOWANIA I UŻYTKOWANIA

Warunki magazynowania i przechowywania

Wyroby dostarczane są przez Producenta na drewnianych paletach zafoliowanych; należy je ustawiać na placu utwardzonym i wypoziomowanym. Można przymawać w maksymalnie 3-ch warstwach. Wyroby, które pozostają luzem- należy układać na utwardzonym podłożu - w przymach- otworami w kierunku pionowym. Wyroby powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych – zalania wodą; zabłocenia; zalodzenia.

Warunki transportu i rozładunku

Palety z wyrobami powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej samochodu. W celu zabezpieczenia przed przesuwaniem – należy zabezpieczyć pasami lub plandeką. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności samochodów. Do załadunku i rozładunku należy stosować wózki widłowe o odpowiedniej nośności lub inne urządzenia dźwigowe za i rozładunkowe. Należy zwracać uwagę, aby nie następowało uszkodzenie wyrobów w trakcie prowadzenia tych operacji. Personel prowadzący te prace powinien mieć odpowiednie uprawnienia.

Przeznaczenie wyrobów ceramicznych

Elementy murowe ceramiczne przeznaczone są do murowania zwykłego ścian konstrukcyjnych zewnętrznych zabezpieczonych; ścian wewnętrznych, osłonowych i wypełniających. Do stosowania z zaprawą zwykłą poziomą i pionową (w przypadku wyrobów bez wpustów - wypustów). Występujące na powierzchni wyrobów- różnice odcieni lub „czarne” rdzenie – nie mają wpływu na jakość wyrobu jakoś muru i jakoś tynku. Wynika to ze specyfiki wypału wyrobów.

Ogólne warunki stosowania

W trakcie murowania należy stosować się do wymogów odpowiednich Norm i przepisów budowlanych. Należy przestrzegać odpowiednich grubości spoin; prawidłowego „wiązania” wyrobów w murze oraz innych zasad sztuki murarskiej. Prace murarskie należy wykonywać w odpowiednich temperaturach; w razie przerwania prac- należy zabezpieczyć mury ; korony murów oraz otwory okienne przed szkodliwym działaniem zimowych warunków atmosferycznych.

Ceramiczne elementy można ciąć przy pomocy odpowiednio dobranych pił tarczowych, pił taśmowych lub tarcz tnących.

WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE ŚCIAN OBUSTRONNIE OTYNKOWANYCH TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM grubości min 15 [mm]

Rodzaj wyrobu	MAX	MAX	U	U	Działowa -25	Działowa -29	MOD	Pustak CP1	Pustak CP2	AKU
Grubość ściany bez tynku	19	29	19	25	12	12	9	25	29	25
R_w	52	51	52	54	46	46	42	53	51	61
R_{A1}	51	50	51	53	45	45	42	52	50	59
R_{A2}	47	49	47	49	43	43	39	49	49	55

KLASYFIKACJA OGNIOWA ŚCIAN NIEOTYNKOWANYCH

Ściany wykonane z wyrobów	Poziom obciążenia			
	0	0,2	0,6	1,0
MAX (29 cm) 188x288x220	EI 60	REI 60	REI 60	REI 60
U 220 (25 cm) 188x288x220	EI 60	REI 60	REI 60	REI 60
Cegła K3 /K2 (25 cm)	EL 60	REI 60	REI 60	REI 60
Cegła działowa (25 cm) 250x120x220	EI 60	REI 60	REI 60	REI 60
Cegła działowa (29 cm) 288x120x220	EI 60	REI 60	REI 60	REI 60
Pustak CP1 (25 cm) 388x250x220	EI 60	REI 60	REI 60	REI 60
Pustak CP2 (39 cm) 388x120x220	EI 240	REI 240	REI 240	REI 180
Pustak AKU (25 cm) 188x250x220	EI 240	-	REI 120	REI 120

Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie stwarza wyrób w trakcie stosowania i użytkowania

W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy stosować środki ochrony indywidualnej – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie – przepisami BHP. W trakcie cięcia wyrobów pojawia się pył, który zawiera krzemionkę. Zaleca się stosować maseczki ochronne.

W trakcie składowania oraz eksploatacji nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, a także substancji chemicznych wymienionych w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE)

Nr 1907/2006.

Niniejszy dokument jest dołączany do dokumentów handlowych.

UWAGA: W przypadku dalszej odsprzedaży wyrobów (niezależnie od tego czy sprzedawane są pełne palety czy też pojedyncze sztuki) kopię tego dokumentu oraz kopię DWU - SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest przekazać ODBIORCY.

Opracowano przy wystawieniu Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Uaktualniono 01.08.2016r